

**«FV-850U» ROYAL CLEAR YACHT****Описание продукции**

Бесцветный быстросохнущий алкидно-уретановый лак.

**Рекомендация к использованию**

Высококачественный алкидно-уретановый лак применяется для лакирования строганных и пиленных деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе под воздействием атмосферных осадков: яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, мебели, лестниц и т.д. Лак бесцветный, глянцевый. Создает прочную поверхность устойчивую к внешним и физическим воздействиям, к царапинам, образует сопротивляемую оболочку по отношению к воде, стиральному порошку, химикатам.

**Физические свойства**

<b>Вид</b>	Полуматовый
<b>Количество твердых веществ по весу и объему</b>	39-48%
<b>Удельный вес</b>	0,87-0,93 г/см <sup>3</sup>
<b>Расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л (плёнка толщиной в 30-35 микрон)
<b>Поверхностное высыхание</b>	10-15 минут при 25 °С
<b>Полное высыхание</b>	6-8 час при 25 °С
<b>Инструмент для применения</b>	Щётка, ролик, пистолет-распылитель

**Условия применения**

Наносится на чистую поверхность при температуре +5-+ 30°С.

**Подготовка поверхности**

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами.

**Меры предосторожности**

Хранить вдали от огня. Создает чувствительность при вдыхании и попадании на кожу, держите вдали от детей, хранить в прохладном и хорошо проветренном помещении в закрытом виде, надевайте защитные очки и маску, применяйте в хорошо проветренном помещении. В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

**Упаковка**

В 2,6 л тару упаковывается 2.2кг продукции

**Начало выпуска**

Март, 2016 года

**Гарантийный срок хранения**

1 год при комнатной температуре в оригинальной упаковке

Указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.